



# GARANTIES BACHES A BULLES

## Conseils

### UTILISATION

La couverture isothermique flotte sur l'eau de votre piscine.

Grace à sa translucidité, elle laisse passer les rayons solaires qui chauffent toute la masse d'eau du bassin. Les bulles créent un matelas d'air isolant contribuant à éviter les déperditions calorifiques durant la nuit. Par conséquent, une différence de 5 à 7° C peut être constatée par rapport à un bassin non couvert. La saison de baignade en est ainsi prolongée. Autre avantage, la couverture, en réduisant l'évaporation de 90 %, permet d'économiser l'eau et les produits de traitement.

### MATERIAU

Nos couvertures sont fabriquées en polyéthylène alvéolé traité anti-UV de 400 microns d'épaisseur. Nous vous proposons 3 coloris : BLEU TRANSLUCIDE, BLEU/NOIR, BLEU/ARGENTE (Le noir et l'argenté diminuant l'effet de photosynthèse).

Nous vous proposons également du 300 et 500 microns d'épaisseur couleur bleu translucide.

### ASSEMBLAGE

Nos couvertures sont assemblées par soudure, les renforts périphériques sont réalisés en polyéthylène cousu. Oeilletons pour l'enrouleur tous les 0.50 m environ sur une largeur (sauf modèle BUL ECO).

### DIMENSIONS

Nous réalisons nos couvertures aux dimensions exactes du bassin. Pour réaliser une couverture à partir d'un gabarit, il est impératif que celui-ci soit coupé régulièrement et que le dessus soit clairement indiqué.

Nous vous conseillons de ne pas couper directement le polyane sur le bassin, mais de retracer son contour avec un marqueur indélébile, puis de le couper tout simplement en suivant le trait. (ce conseil s'applique aussi aux couvertures d'hivernage et aux liners).

### GARANTIE (Fabricant)

1, 2 ou 3 saisons d'été\* contre tous vices de fabrication (matériaux, soudures). Cette garantie est totale la 1ère saison, dégressive la 2ème ou 3ème saison. Elle est applicable uniquement si la bâchette de protection est installée et les conseils d'utilisation respectés. Les accrocs, trous, déchirures, tenue de coloris ne sont pas garantis.

1 saisons d'été pour la 300 microns

2 saisons d'été pour la 400 microns

3 saisons d'été pour la 500 microns

Par nature ce matériau est sujet à variation de dimension (jusqu'à - 2,5%)

### CONSEILS D'UTILISATION

La couverture se pose sur la surface de l'eau (bulles dessous, partie lisse visible). Enlever la couverture ou éviter de l'installer quand la température de l'eau avoisine 28°C. Il est vivement conseillé d'enrouler la couverture sur un enrouleur et de disposer obligatoirement dessus une bâchette de protection opaque fixée par des sandoviles. Enlever impérativement la couverture en cas de chloration de choc et pendant les 48 heures suivantes (risques de détérioration des bulles).

Eviter le contact d'objets coupants ou abrasifs.

**NE PAS MARCHER OU S'ALLONGER SUR LA COUVERTURE, NI NAGER DESSOUS.**

### CONSEILS GENERAUX

Il est recommandé de garder la piscine couverte en cas d'absence ou par grand vent, afin d'éviter une perte calorifique importante.

La couverture se pose sur la surface de l'eau, les bulles dessous et la partie lisse vers le ciel.

Enlever la couverture ou éviter de l'installer quand la température avoisine 28°C.

Il est vivement conseillé d'enrouler la couverture sur un enrouleur, et il est impératif de la protéger avec une bâchette de protection opaque fixée par sandoviles. (Condition pour l'application des garanties).

A défaut d'enrouleur, il est conseillé de rouler la couverture plutôt que de la plier et la stocker à l'ombre après l'avoir rincée à l'eau claire.

Ne pas étendre la couverture sur le gazon, celui-ci risquerait d'être brûlé.

Enlever la couverture en hiver et la stocker hors gel.

Enlever obligatoirement la couverture lors de la chloration choc, et ce pendant les 48 H suivantes. (Risque de détérioration des bulles). Il est recommandé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées, ainsi que le PH (trop bas, il peut compromettre la longévité de la couverture).

Eviter le contact d'objets coupants ou abrasifs.

### MISE EN GARDE : (RISQUE DE NOYADE)

Retirer totalement la couverture avant la baignade.

Ne pas nager sous la couverture.

Ne pas marcher ou s'allonger sur la couverture.

